


AF NEXT - GN 2/1

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES



ACIER
INOX



GROUPE
SEDA
refrigeration

ATTENTION

Températures d'utilisation données
pour une ambiance maximale de 43 °C et 40 %.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Du fait des législations en vigueur dans d'autres pays, certaines
denrées présentées peuvent ne pas correspondre aux lois
françaises. Vous reporter aux pictogrammes.

Les Références du Froid: 700-1400 L



Intérieur et extérieur en Acier Inoxydable, sauf le fond, le plafond et le dos extérieur en Acier Galvanisé. Angles intérieurs arrondis. Eclairage interne. Isolation en polyuréthane sans CFC injecté à haute pression. Epaisseur d'isolation: 60 mm. Portes avec fermeture automatique, joints magnétiques et fermeture à clefs. Arrêt ventilation à l'ouverture de la porte. Panneau de commande frontal électronique avec 2 sondes NTC. Résistance de l'évaporateur. Réfrigération ventilée. Groupe « monobloque » extractible et tropicalisé standard (température ambiante +43°C / taux d'humidité 65%) à gaz réfrigérant R404A/R507. Armoires réfrigérées disponibles aussi en version sans groupe logé (photo 4). Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation complètement automatiques. Modèles 700 L avec porte réversible. Pieds en Acier Inoxydable réglables en hauteur (110/190 H mm). Armoires combinées disponibles seulement avec l'évaporateur à l'intérieur de la chambre réfrigérée. Différentes personnalisations disponibles au catalogue.

Armoires BT: résistance de déchargement, résistance de cadre de porte, soupape thermostatique.

Accessoires standard: 3 clayettes plastifiées sur glissières Inox par porte.



NOUVEAU BLOC MOTEUR

Placée jusqu'à 10 mètres* de l' Armoire

*Distance maximum pertes de chargement incluses

ATTENTION

Températures d'utilisation données pour une ambiance maximale de 43°C et 40 %.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Du fait des législations en vigueur dans d'autres pays, certaines données présentées peuvent ne pas correspondre aux lois françaises. Vous reporter aux pictogrammes.

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

**NEXT
700L
STANDARD**

DIMENSIONS
L71xP80xh205 cm

GRILLES
GN 2/1
600x400



AF07NEXTTN
AF07NEXTBT
AF07NEXTTNSG
AF07NEXTBTSG



A207NEXTTN
A207NEXTBT
A207NEXTTNSG
A207NEXTBTSG



AF07NEXTTNPV
AF07NEXTBTPV



AF07NEXTTNFH



A207NEXTTNFH



**NEXT
1400L
STANDARD**

DIMENSIONS
L142xP80xh205 cm

GRILLES
GN 2/1
600x400



AF14NEXTTN
AF14NEXTBT
AF14NEXTTNSG
AF14NEXTBTSG
AF14NEXTES

2 températures
AF14NEXTPP
AF14NEXTPN
AF14NEXTNN



A314NEXTTN
A314NEXTBT
A314NEXTTNSG
A314NEXTBTSG
A314NEXTES

2 températures
A314NEXTPP
A314NEXTPN
A314NEXTNN



A414NEXTTN
A414NEXTBT
A414NEXTTNSG
A414NEXTBTSG
A414NEXTES

2 températures
A414NEXTPP
A414NEXTPN
A414NEXTNN



AF14NEXTTNP
AF14NEXTBTNP



A313NEXTTNP
A313NEXTBTNP



A414NEXTTNP
A414NEXTBTNP





AF07NEXTTNP
AF07NEXTBTPS



A207NEXTTNP
A207NEXTBTPS



A207NEXTTNPSPV
A207NEXTBTPSPV



AF07NEXTES
AF07NEXTESAC



A207NEXTES
A207NEXTESAC



2 températures
A207NEXTPP
A207NEXTPN
A207NEXTNN



AF14NEXTTNPV
AF14NEXTBTPV



AF14NEXTTNFH



A314NEXTTNFH



A414NEXTTNFH



AF14NEXTTNPSPV
AF14NEXTBTPSPV



AF14NEXTES
AF14NEXTESAC



A313NEXTES
A313NEXTESAC



A414NEXTES
A414NEXTESAC

